

## Standard serien

# AMANDA rak och böjd

Utgåva 181101

Sida 3:310

### INFORMATION:

Fungerar både med eluppvärmning och vattenuppvärmning eller kombinerat med både el- och vattenuppvärmning sk. kombi-drift

Passar enbart i slutna varmvattensystem eller med eluppvärmning, får ej kopplas in på VVC system.

Passande ventiler är art nr: 3900, 3900-K eller design ventiler alla typer.

Passande elpatroner är: samtliga modeller. Effekt 100 – 200 Watt



### Tekniska specifikationer:

Material:	8 st raka liggande 19mm rör av stål i grupper om två mellan 30x40mm D-profilrör i stål.
Anslutningar:	R15 invändig gänga för anslutning av ventiler samt elpatron.
Lödning:	Gas samt silverlod.
Ytbehandling:	Förkromning i godkända ISO 14001 anläggningar för minimal miljöpåverkan.
Vätska:	Vid enbart eldrift fylls torken med 90% vatten samt 10% glykol som smörjmedel.

### Sortiment:

Typ	Höjd	Bredd	Djup	Värmeavgivning vid 50 C <sup>0</sup> delta t	Vikt / innehåll vikt kg /volum liter	Artikel nummer Krom	Artikel nummer Vit
Amanda 48x50 rak	480	500	80	110 Watt	2,5kg/1,7 liter	FAMA4850-K	FAMA4850-V
Amanda 48x60 rak	480	600	80	122 Watt	2,8kg/1,9 liter	FAMA4860-K	FAMA4860-V
Amanda 48x75 rak	480	750	80	141 Watt	3,3kg/2,2 liter	FAMA4875-K	FAMA4875-V
Amanda 48x50 böjd	480	500	80	110 Watt	2,5kg/1,7 liter	CAMA4850-K	CAMA4850-V
Amanda 48x60 böjd	480	600	80	122 Watt	2,8kg/1,9 liter	CAMA4860-K	CAMA4860-V
Amanda 48x75 böjd	480	750	80	141 Watt	3,3kg/2,2 liter	CAMA4875-K	CAMA4875-V