
DESIGN SERIEN

CERES

Utgåva 160101

Sida 3:61

INFORMATION:

Fungerar både med eluppvärmning och vattenuppvärmning eller kombinerat med både el- och vattenuppvärmning sk. kombidrift

Passar bara i slutna varmvattensystem EJ i vvc system med syresatt vatten

Passande ventiler är art nr: 3900, 3900-K eller design ventiler alla typer.

Passande elpatroner är: samtliga modeller. Effekt 100 – 300 Watt



Tekniska specifikationer:

Material:	Runda liggande rör av stål mellan runda profilrör i stål.
Anslutningar:	R15 invändig gänga för anslutning av ventiler samt elpatron.
Lödning:	Gas samt silverlod.
Ytbehandling:	Förkromning i godkända ISO 14001 anläggningar för minimal miljöpåverkan.
Vätska:	Vid enbart eldrift fylls torken med 90% vatten samt 10% glykol som smörjmedel.

Sortiment:

<i>Typ</i>	<i>Höjd</i>	<i>Bredd</i>	<i>Djup</i>	Värmeavgivning vid <i>50 C delta t</i>	Artikel nummer <i>Krom</i>	Artikel nummer <i>Vit</i>
Ceres 50x50	500	500	80	155 Watt	KR020-K	KR020-V
Ceres 100x50	1000	500	80	310 Watt	KR021-K	KR021-V