

---

**DESIGN SERIEN**  
**HERACLES**

Utgåva 110101  
Sida 3:91

---

**INFORMATION:**

Fungerar både med eluppvärmning och vattenuppvärmning eller kombinerat med både el- och vattenuppvärmning sk. kombidrift

Passar bara i slutna varmvattensystem EJ i vvc system med syresatt vatten

Passande ventiler är art nr: 3900, 3900-K eller design ventiler alla typer.

Passande elpatroner är: samtliga modeller. Effekt 100 – 300 Watt



**Tekniska specifikationer:**

Material:	Platta liggande rör av stål mellan runda profilrör i stål.
Anslutningar:	R15 invändig gänga för anslutning av ventiler samt elpatron.
Lödning:	Gas samt silverlod.
Ytbehandling:	Förkromning i godkända ISO 14001 anläggningar för minimal miljöpåverkan.
Vätska:	Vid enbart eldrift fylls torren med 90% vatten samt 10% glykol som smörjmedel.

---

**Sortiment:**

<i>Typ</i>	<i>Höjd</i>	<i>Bredd</i>	<i>Djup</i>	Värmeavgivning vid <i>50 C° delta t</i>	Artikel nummer <i>Krom</i>	Artikel nummer <i>Vit</i>
Herakles 95x50	950	500	80	348 Watt	KR050-K	KR050-V
Herakles 130x50	1300	500	80	674 Watt	KR051-K	KR051-V