

## Standard serien

Utgåva 160101

# KOMFORT rak, el / vatten kombitorkar

Sida 2:21

## Raka rör

KOMFORT kombitorkar levereras vitlackerade alt. förkromade som standard men kan lackeras i en mängd olika färger allt efter kundens eget önskemål.

Kombitorarna har hög värmeavgivning vilket innebär att den lätt kan ersätta en radiator och samtidigt fungera som en handdukstork.

Ytterligare en fördel är att kombitorarna kan värmas upp av det ”vanliga radiatorsystemet” på vinterhalvåret för att sedan övergå till elektrisk uppvärmning på sommarhalvåret då det vanliga värmesystemet är avstängt.

Observera dock att dessa modeller ej kan användas på sk. öppna värmesystem (VVC) där vattnet är syresatt, i de fallen krävs kombitorkar tillverkade av rostfritt stål, koppar eller mässing.



### Tekniska specifikationer:

Material:	Raka liggande stålrör mellan profilrör i stål.
Anslutningar:	R15 invändig gänga för anslutning av ventiler samt elpatron.
Lödning:	Gas samt silverlod.
Lackering:	Pulver-epoxy i kontrollerade ISO 14001 godkända anläggningar för minimal miljöpåverkan.
Vätska:	Vid enbart eldrift fylls torken med 90% vatten samt 10% glykol som rostskydd.

### Sortiment:

Typ	Höjd	Bredd	Djup	Värmeavgivning vid 50 C° delta t	Artikel nummer Vitlack	Artikel nummer Krom
Komfort 6040	600	400	80	180 Watt	FLT 6040-V	FLT 6040-K
Komfort 8030	800	300	80	180 Watt	FLT 8030-V	FLT 8030-K
Komfort 8040	800	400	80	240 Watt	FLT 8040-V	FLT 8040-K
Komfort 8045	800	450	80	270 Watt	FLT 8045-V	FLT 8045-K
Komfort 8050	800	500	80	321 Watt	FLT 8050-V	FLT 8050-K
Komfort 12045	1200	450	80	453 Watt	FLT12045-V	FLT12045-K
Komfort 12050	1200	500	80	503 Watt	FLT12050-V	FLT12050-K
Komfort 12060	1200	600	80	652 Watt	FLT12060-V	FLT12060-K
Komfort 16050	1600	500	80	696 Watt	FLT16050-V	FLT16050-K
Komfort 16060	1600	600	80	897 Watt	FLT16060-V	FLT16060-K